AUDIFONOS RELOOP INP-9 SMART

Favor de leer las siguiente Instruciones de Cuidado antes de usuar su equipo

Para los siguientes modelos: 225128

CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS NOMINALES DE CONSUMO:

Frecuencia de Rango: 10 Hz -20 kHz

Impedancia: 14 ohm Presión Acústica: 97 Db

Peso: 15 g

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Los daños causados por la inobservancia de las instrucciones de servicio no es aplicable para las reclamaciones de garantía. El fabricante no se hace responsable por cualquier daño a la propiedad o daños personales causados por un manejo incorrecto por la inobservancia de las instrucciones seguridad.

Por razones de seguridad se prohíbe la conversión no autorizado y / o modificación del dispositivo. Tenga en cuenta que en caso de daños causados por la modificación manual de este dispositivo se excluyen las reclamaciones de garantía.

El interior del aparato no contiene piezas para dar mantenimiento. Requieren cambio solo las piezas de desgaste de los lados exteriores. Sólo el personal calificado debe llevar a cabo el mantenimiento, la garantía de lo contrario no se aplica.

Evite las contusiones o golpes violentos durante la instalación y el uso del dispositivo.

No utilice el dispositivo en ambientes con calor (más de 35 ° C) o frío (por debajo de 5 ° C) Condiciones : Mantenga el dispositivo lejos de la exposición directa al sol y fuentes de calor incandescentes, como hornos , estufas, etc (incluso durante el transporte en un vehículo cerrado)

El dispositivo no debe utilizarse después de haber sido tomado de un ambiente frío. La condensación causada por este medio puede destruir el dispositivo. No utilice el dispositivo hasta que alcance la temperatura ambiente.

Este aparato sólo se debe limpiar con un paño húmedo. No utilice disolventes o productos de limpieza a base de petróleo para limpiar

Utilice sólo los bajos niveles de volumen, un uso prolongado a un volumen muy alto puede causar daños permanentes en los oídos

Asegúrese de volver a utilizar este dispositivo a niveles de volumen medios. Con los niveles de volumen altos durante largos períodos puede causar daños permanentes en los oídos.
El uso de auriculares está prohibido al andar en bicicleta o conducir motos o coches! La reproducción de audio a través de auriculares aísla el ruido ambiental como señales de audio y de radio con frecuencias diferentes.

SOLICITUD DE ACUERDO CON LAS NORMAS

Te Profesional auriculares están diseñados para su uso con un equipo de alta fidelidad y dispositivos, así como mesas de mezclas para DJ aplicaciones
Si el dispositivo se utiliza para fines distintos de los establecidos en el manual de operación, se puede causar un daño al producto, lo que lleva a la exclusión de los derechos de garantía.

MANTENIMIENTO

Compruebe la seguridad técnica del dispositivo regularmente por daños en el cable de audio o la cubierta, así como el desgaste natural de las piezas tales como almohadillas

para los oídos.

FUNCIONAMIENTO

Antes de utilizar la Reloop RHP-9 el nivel de volumen del dispositivo debe ser bajo. Conectar los auriculares al dispositivo. A continuación, gire cuidadosamente el volumen y asegúrese de no utilizar un volumen muy alto, ya que puede causar daño a los oídos.

Unidad de Control



1. **Control de Volumen**
2. **Micrófono**

CARACTERÍSTICAS

- Auriculares Profesionales in-ear
- Tapones para los oídos de aislamiento de sonido con características especiales de sonido nítido.
- Perfecta cancelación del ruido ambiental.
- Perfecto placer auditivo debido a agudos nítidos y graves potentes.
- Alta comodidad de uso gracias a dos tapones de silicona diferentes
- Control inteligente de respuesta telefónica de inmediata respuesta con micrófono incluido.
- Control para todos los teléfonos móviles actuales con Jack de 3.5 mm
- Ideal para reproductores de multimedia portátiles y para teléfonos inteligentes, en etapa de producción y monitoreo.

Especificaciones Técnicas

AURICULARES:

Frecuencia de Rango: 10 Hz -20 kHz

Impedancia: 14 ohm Presión Acústica: 97 Db

Peso: 15 g

Micrófono:

Directividad: omnidireccional

Rango de frecuencia: 50 Hz 20 kHz

Impedancia: 2 200 ohm

Sensibilidad: -65 dB+/-3 db (a 1kHz) Relación S/N - 58 dB